System oznaczania przełączników LAN-RING

Nazwy zamówieniowe przełączników LAN-RING odpowiadają liczbie i typowi zainstalowanych portów i interfejsów

2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP

| | | | | | | | |_PP = PoE do 95 W na port
| | | | | | | |_Porty PoE
| | | | | | |_BOX = profil AI | konstrukcja UNIT/19"-1U
| | | | |_F (GUI) | | G (GUI + CLI)
| | | |_Liczba portów Fast Ethernet
| | |_Liczba portów Gigabit
| |
| |_Numer skrótu: 1S, 2S - sloty SFP | 1C, 2C - porty COMBO | 1X, 2X - sloty SFP+ 10Gb/s
|
|Nazwa serii
2G - porty szkieletowe 1 Gb/s | 20G - porty szkieletowe 10 Gb/s

20G-2X.3.0.F-BOX-PoE-PP

20G -> Porty szkieletowe 10 Gb/s
2X -> 2 sloty SFP+ 10 Gb/s
3 -> 3 porty gigabitowe
0 -> 0 portów Fast Ethernet
F -> Wersja modułu procesora F
BOX -> Wersja BOX
PoE -> Przełącznik z PoE
PP -> Obsługa 95 W PoE na port