

Archív produktov

Stručný katalógový list METEL.EU

2G-10S.F - ARCHÍV

- 10x SFP slot s podporou 100/1000BASE-X
- Redundantná topológia LAN-RING, RSTP
- 2x RS485 / Modbus-RTU
- 2 digitálne/alarmové vstupy a 1 programovateľné relé
- 64 udalostí s klientom HTTP/ONVIF, e-mail, IP Watchdogs, udalosti ETH, TCP, Modbus, vstupy/výstupy atď.
- VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, RSTP(-M), LLDP, 802.1X
- Pasívne chladenie



Nahradený modelom 20G-2X.8C.0.F

Priemyselné riadené prepínače LAN-RING vybavené portmi COMBO, ako aj zbernicami RS485, digitálnymi / poplachovými vstupmi a reléovými výstupmi. Správa udalostí, ktorá je súčasťou pokročilej správy, robí z týchto prepínačov ideálne riešenie pre aplikácie s vysokými nárokmi na bezpečnosť a flexibilitu používaných zariadení. Prepínače podporujú redundantnú topológiu MESH/RING s obnovením spojenia do 30 ms. Vďaka vysoko odolnému hardvéru je možné prepínače nasadiť v širokom rozsahu prevádzkových teplôt od -40 do 70 °C. Vďaka flexibilitě kombinovaných portov sú tieto prepínače vhodné na nasadenie v serverovniach.

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
2G-10S.F-UNIT/1U	1-898-111



Technické parametre

COMBO PORT	
Počet	10
Slot SFP	100/1000 BASE-LX, BASE-BX
RJ45	10/100/1000 BASE-T
MANAŽMENT	
Aplikácie	SIMULand.v4
SNMPv3	Šifrované
RS485	
Počet	2
Rýchlosť	max. 115 200 bps
Ochrana proti prepätiu	30 A, priebeh 8/20 μ s
VSTUP DI/BI	
Počet	2
Digitálny režim	NC / NO
Režim budíka	Analógový 0 – 30 k Ω pre symetrické slučky
VÝSTUP RELÉ	
Počet	1
Typ kontaktu	Prechod na euro
Max. zaťaženie	62,5 VA (30 W) / 1 A / 60 V (odporové zaťaženie)
POWER	
Počet	2
Rozsah vstupného napätia	180 – 260 V striedavého prúdu
Konektor	IEC 60320 C15
Spotreba energie	Max. 20 W
PROSTREDIE	
Prevádzková teplota	-30...+60 °C
Skladovacia teplota	-40...+70 °C
Vlhkosť	Max. 95 %
MECHANIKA	
Hmotnosť	4,16 kg
Rozmery - v / š / h	1U x 483 x 284 mm

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnosť - priemyselné prostredie
IEEE 1613		Požiadavky na ochranu životného prostredia a testovanie Elektrické rozvodne

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 06.08.2026 05:31:52