

Archív produktov

Stručný katalógový list **METEL.EU**

IPSEN-T3-MOD - ARCHÍV

- Rozhranie Modbus RTU
- Prevádzková teplota od -40 °C do +75 °C



Výroba bola ukončená.

IPSEN-T3 sú teplotné senzory kompatibilné s RS485 MODBUS.

Tieto zariadenia sú vyvíjané a vyrábané v EÚ a spĺňajú požiadavky NDAA.

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
-------------------	---------------



METEL.EU
SECURITY & AUTOMATION

Stručný katalogový list

IPSEN-T3-MOD

5-201-284



Technické parametre

RS485

Modbus RTU	Kompatibilný
Rýchlosť	max. 115 200 bps
Ochrana proti prepätiu	30 A, priebeh 8/20 µs

NAPÁJANIE

Rozsah vstupného napätia	10 - 16 VDC
--------------------------	-------------

PROSTREDIE

Prevádzková teplota	-40...+80 °C
Rozsah merania	-40...+80 °C
Presnosť merania	±0,5 °C (rozsah -10...+80 °C)

MECHANIKA

Hmotnosť	0,12 kg
Stupeň pokrytia	IP55
Rozmery - v / š / h	141 × 64 × 35 mm

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
Modbus	RTU

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnosť – priemyselné prostredie
IEEE 1613		Požiadavky na ochranu životného prostredia a testovanie Elektrické rozvodne
EN 50130-4, 2. vydanie		Poplachové systémy – Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita
EN 55035		EMC multimediálnych zariadení – požiadavky na odolnosť
EN 55032		EMC multimediálnych zariadení – požiadavky na emisie
EN 62368-1		Bezpečnostné požiadavky na zariadenia informačných technológií
EN IEC 63000		Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska smernice ROHS

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 05.08.2026 03:03:06