

Vonkajšie rozvádzače

Stručný katalógový list METEL.EU

OH3215

- Oceľové rozvádzače s krytím IP66
- Vhodné pre vonkajšiu inštaláciu mediakonvertorov 200M/2G a PoE-PSE injektorov
- Testované podľa normy EN 61439-1
- Rozmery: 300 × 200 × 150 mm
- Vybavenie rozvádzača
- - zásuvka 230 VAC
- - napájanie 12, 24 alebo 48 V / 40 W
- - istič 2 A, charakteristika C
- - ochrana proti prepätiu
- Voliteľné príslušenstvo
- - držiaky na montáž na stenu
- - držiaky na inštaláciu na stĺp
- - optická kazeta
- - zámok s kľúčom



Vonkajšie oceľové rozvádzače radu OH3215 sú vhodné na vonkajšiu inštaláciu mediálnych konvertorov 200M/2G a PoE-PSE injektorov. Súčasťou dodávky je schéma zapojenia a protokol o kusovej skúške.

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
OH3215 - C2.P24	3-300-800
OH3215 - C2.P12	3-300-900
OH3215 - C2.P48	3-300-700
OH3215 - C2.A3.P12	3-320-900
OH3215 - C2.A3.P24	3-320-800
OH3215 - C2.A3.P48	3-320-700
OH3215 - C2.P12.SF	3-300-920
OH3215 - C2.P12.SE	3-300-910
OH3215 - C2.P24.SF	3-300-820
OH3215 - C2.P24.SE	3-300-810
OH3215 - C2.P48.SE	3-300-710



Objednávací název	Objednací kód
OH3215 - C2.P48.SF	3-300-720
OH3215 - C2.A3.P12.SF	3-320-920
OH3215 - C2.A3.P12.SE	3-320-910
OH3215 - C2.A3.P24.SF	3-320-820
OH3215 - C2.A3.P48.SE	3-320-710
OH3215 - C2.A3.P48.SF	3-320-720
OH3215 - C2.A3.P24.SE	3-320-810



Technické parametre

MECHANIKA

Rozmery - v / š / h	300 × 200 × 150 mm
Vývody	1 / 5 (PG7 / PG11)
Materiál	Pozinkovaná oceľ
Povrchová úprava	Epoxid-polyester (sivá RAL 7035)
Hmotnosť	3,6 / 4,8 kg (bez / s príslušenstvom)
Mechanická ochrana	IK10
Stupeň krytia	IP66

PROSTREDIE

Prevádzková teplota	-40...+40 °C
Skladovacia teplota	-40...+70 °C
Vlhkosť	Max. 95 %
Zahrievanie podľa normy EN IEC 61439-1, 3. vydanie	Max. 10,8 K

VÝPOČET ZATEPLENIA PODĽA NORMY EN 61439-1, 3. vydanie

Poloha	Teplota okolia / vnútorná teplota rozvádzača / výkon PoE
Na stenu (bez slnečného žiarenia)	+40 °C / +47,6 °C / 30 W
Na stĺp - orientácia na JUH	+35 °C / +66,6 °C / 30 W
Na stĺp - orientácia na VÝCHOD / ZÁPAD	+40 °C / +63,7 °C / 30 W
Prevádzková teplota zariadení rozvádzačov	Min. +70 °C

ISTIČ

Menovité prevádzkové napätie	230 V striedavého prúdu
Menovitý prúd	2 A
Vypínacia charakteristika	C
Menovitá skratová odolnosť	6 kA

PREPÄŤOVÁ OCHRANA

Typ	3
Úroveň ochrany	1 kV



PREPÄŤOVÁ OCHRANA

Výbojový prúd (8/20) L+N-PE	8 kA
Úroveň ochrany L-PE/N-PE	1,2 kV
Výbojový prúd (8/20) L-N	3 kA

NAPÁJACIE ZDROJE

Vstupné napätie (50 Hz)	88 až 264 V striedavého prúdu
Menovitý výkon	40 W
Výstupné napätie 12 VDC	12 - 14 VDC, regulovateľné
Výstupné napätie 24 VDC	24 - 28 VDC, regulovateľné
Výstupné napätie 48 VDC	48 - 55 VDC, regulovateľné

ZÁSUVKA 230 VAC

Menovité prevádzkové napätie	230 V striedavého prúdu
Typ E	S ochranným kolíkom
Typ F	Dizajn Schuko

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnosť - priemyselné prostredie
EN 55022		EMC - Požiadavky na emisie
IEEE 1613		Požiadavky na ochranu životného prostredia a testovanie Elektrické rozvodne
EN 61439-1		Nízkonapäťové rozvádzače
EN IEC 63000		Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska smernice ROHS

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 05.08.2026 04:17:24