

Vonkajšie rozvádzače

Stručný katalógový list METEL.EU

OH4320

- Oceľové rozvádzače s krytím IP66
- Vhodné na inštaláciu prepínačov vo vonkajšom prostredí
- Testované podľa normy EN 61439-1
- Rozmery: 400 × 300 × 200 mm
- Vybavenie rozvádzača
 - zásuvka 230 VAC
 - Napájanie 12, 24 alebo 48 V
 - istič 4 A
 - ochrana proti prepätiu
 - prúdový chránič
- Voliteľné príslušenstvo
 - držiaky na montáž na stenu
 - držiaky na inštaláciu na stĺp
 - optická kazeta alebo krabička
 - zámok s kľúčom



Vonkajšie oceľové rozvádzače radu OH4320 sú určené na vonkajšiu inštaláciu priemyselných prepínačov radov 2G a 20G s maximálnym počtom 7 portov. Súčasťou dodávky je schéma zapojenia a protokol o kusovej skúške.

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
OH4320 - C4.A12.R.P121.SE	5-411-610
OH4320 - C4.A12.R.P481.SE	5-411-410
OH4320 - C4.A12.R.P481.SF	5-411-420
OH4320 - C4.A12.P241	5-410-500
OH4320 - C4.A12.P121	5-410-600
OH4320 - C4.A12.P481	5-410-400
OH4320 - C4.A12.R.P121.SF	5-411-620
OH4320 - C4.A12.R.P241.SE	5-411-510
OH4320 - C4.A12.R.P241.SF	5-411-520
OH4320 - C4.P121	5-400-600
OH4320 - C4.P241	5-400-500



Objednávací název	Objednací kód
OH4320 - C4.P481	5-400-400
OH4320 - C4.R.P482.SE	0-000-053
OH4320 - C4.A3.P482	0-000-052



Technické parametre

MECHANIKA

Rozmery - v / š / h	400 × 300 × 200 mm
Vývody	10 (PG11)
Materiál	Pozinkovaná oceľ
Povrchová úprava	Epoxid-polyester (sivá RAL 7035)
Hmotnosť	Max. 7 kg (bez príslušenstva)
Tamper	NC, max. 24 V / 100 mA
Mechanická ochrana	IK10
Stupeň krytia	IP66

PROSTREDIE

Prevádzková teplota	-40...+40 °C
Skladovacia teplota	-40...+70 °C
Vlhkosť	Max. 95 %

ISTIČ

Menovité prevádzkové napätie	230 V striedavého prúdu
Menovitý prúd	4 A
Vypínacia charakteristika	C
Menovitá skratová odolnosť	6 kA

PREPÄŤOVÁ OCHRANA

Typ	T1, T2, T3
Menovité prevádzkové napätie	230 V striedavého prúdu
Úroveň napäťovej ochrany na vstupe In	1,25 kV
Impulzný výbojový prúd pre skúšku triedy I (10/350)	12,5 kA

PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

Menovité prevádzkové napätie	230 V striedavého prúdu
Typ	A
Menovitý zostatkový prúd	30 mA
Menovitá skratová odolnosť	6 kA

NAPÁJACIE ZDROJE



Vstupné napätie (50 Hz)	88 až 264 V striedavého prúdu
Menovitý výkon	120 W 240 W
Výstupné napätie 12 VDC	12 - 14 VDC
Výstupné napätie 24 VDC	24 - 28 VDC
Výstupné napätie 48 VDC	48 - 55 VDC

ZÁSUVKA 230 VAC

Menovité prevádzkové napätie	230 V striedavého prúdu
Typ E	S ochranným kolíkom
Typ F	Dizajn Schuko

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnosť - priemyselné prostredie
EN 55022		EMC - Požiadavky na emisie
IEEE 1613		Požiadavky na ochranu životného prostredia a testovanie Elektrické rozvodne
EN 61439-1		Nízkonapäťové rozvádzače
EN IEC 63000		Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska smernice ROHS

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 05.08.2026 03:04:34