

Príslušenstvo

M-xDR

- Montáž na DIN35
- Pasívne chladenie
- Nastaviteľné výstupné napätie 48-56 VDC
- Ochrana proti preťaženiu, prehriatiu, prepätiu a skratu



Priemyselné napájacie zdroje 48 VDC sú vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri. Modely MDR aj SDR umožňujú výstupné napätie až 56 VDC, čo je výhodné najmä pri napájaní zariadení PoE++ vzdialených až 100 m od zdroja.

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
M-SDR-120-48	4-100-104
M-SDR-240-48	4-100-102
M-MDR-100-48	4-100-105
M-MDR-40-48	4-100-106

Technické parametre

M-SDR-240-48

Rozsah vstupného napätia	88 VAC až 264 VAC, 124 VDC až 370 VDC
Výstupné napätie	48 V DC (48 ~ 55 V)
Výstupný výkon	240 W
Okolná prevádzková teplota	-25 ~ +60
Inštalácia	DIN 35

M-SDR-120-48

Rozsah vstupného napätia	88 VAC až 264 VAC, 124 VDC až 370 VDC
Výstupné napätie	48 V DC (48 ~ 55 V)
Výstupný výkon	120 W
Okolná prevádzková teplota	-25 ~ +60
Inštalácia	DIN 35

M-MDR-100-48

Rozsah vstupného napätia	88 VAC až 264 VAC, 124 VDC až 370 VDC
Výstupné napätie	48 V DC (48 ~ 56 V)
Výstupný výkon	100 W
Okolná prevádzková teplota	-20 ~ +60
Inštalácia	DIN 35

M-MDR-40-48

Rozsah vstupného napätia	88 VAC až 264 VAC, 124 VDC až 370 VDC
Výstupné napätie	48 V DC (48 ~ 56 V)
Výstupný výkon	40 W
Okolná prevádzková teplota	-20 ~ +60
Inštalácia	DIN 35

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
EN 62361-1		Bezpečnostné požiadavky
EN 55032		EMC multimediálnych zariadení – požiadavky na emisie
EN 55035		EMC multimediálnych zariadení – požiadavky na odolnosť
EN IEC 63000		Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska smernice ROHS

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 05.08.2026 03:05:58