

Príslušenstvo

Stručný katalógový list **METEL.EU**

SHELF-IPLOG

- Výsuvná verzia 19"
- 2 horizontálne pozície pre moduly IPLOG a IO
- Vrátane napájacieho zdroja 25 W, 230 VAC / 48 VDC
- SHELF-IPLOG-1U/SU
- - rozmery 19"/1U
- - vhodné pre IPLOG bez modulu IO na základnej doske alebo samostatného modulu IO
- SHELF-IPLOG-2U/SU
- - rozmery 19"/2U
- - vhodné pre IPLOG s modulom IO na základnej doske



Vysúvacia konštrukcia 19", jednoduchá inštalácia, 2 horizontálne pozície pre moduly IPLOG a IO, vrátane napájacieho zdroja 25 W, 230 VAC/48 VDC.

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
SHELF-IPLOG-1U/SU	4-500-012
SHELF-IPLOG-2U/SU	4-500-013

Technické parametre

KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA

Zariadenia	IPLOG-G1 - G3 bez IO modulu
Napájanie	230 V striedavého prúdu/48 V jednosmerného prúdu - 25 W
Zariadenia	IPLOG-G1 - G3
IO modul	Akýkoľvek modul IO
Napájanie	230 V striedavého prúdu/48 V jednosmerného prúdu - 25 W

MECHANIKA

Rozmery - v / š / h	19" x 2U (1U) x 152 mm
Počet zariadení	2
Materiál	Al plech
Stupeň pokrytia	IP20
Hmotnosť	1 kg (bez namontovaných zariadení)

NAPÁJANIE

Výstupné napätie	48 V DC
Výkon	25 W
Účinnosť	85 %
Prevádzková teplota	-20....+70 °C (100 % výkon pri max. +50 °C)
	+70 °C - max. 60 % výkonu
Vstupné napätie	88 - 264 V striedavého prúdu

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnosť - priemyselné prostredie
IEEE 1613		Požiadavky na ochranu životného prostredia a testovanie Elektrické rozvodne
EN 50130-4, 2. vydanie		Poplachové systémy - Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita
EN 55035		EMC multimediálnych zariadení - požiadavky na odolnosť
EN 55032		EMC multimediálnych zariadení - požiadavky na emisie
EN 62368-1		Bezpečnostné požiadavky na zariadenia informačných technológií
EN IEC 63000		Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska smernice ROHS

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 05.08.2026 03:02:55