

## Archív produktov

## Stručný katalógový list **METEL.EU**

### TWA-MIC - ARCHÍV

- Všesmerový elektretový mikrofón
- Vhodné na vonkajšie použitie
- Citlivosť -54 dB
- Impedancia 680  $\Omega$
- Prenos zvuku cez Twist
- TWA-ATX-PoE-BOX
- Zvukové zosilňovače na pripojenie TWA-MIC-ECT k LINE-IN
- Podpora napájania cez PoE



Výroba ukončená

Elektretové mikrofóny sa používajú predovšetkým ako príslušenstvo k IP kamerám. Vzhľadom na to, že zvukové vstupy IP kamier sa môžu výrazne líšiť svojím vyhotovením, ponúkame verzie s MONO alebo STEREO 3,5 mm konektormi pre priame pripojenie k mikrofónnym vstupom a s predzosilňovačmi TWA-ATX pre IP kamery s linkovým pripojením.

### Dostupné modely

| Objednávací názov | Objednací kód |
|-------------------|---------------|
| TWA-ATX-PoE-BOX   | 3-100-725     |

**Technické parametre****TWA-ATX-POE-BOX**

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                 | kompatibilita s MIDSPAN PoE (IEEE 802.3af/at) alebo 48 V DC: piny 4, 5 / 7, 8 |
| Rýchly ethernet       | 2x porty 10/100 BASE-T                                                        |
| Mikrofónový vstup     | kompatibilný s TWA-MIC-ECT-M                                                  |
| LINE-OUT              | kompatibilný s IP kamerami LINE-IN (symetrické / asymetrické)                 |
| ALC a potlačenie šumu | Áno                                                                           |
| Šírka pásma           | 200 - 20 000 Hz                                                               |
| Spotreba energie      | Max. 0,8 W                                                                    |
| Prepáťové ochrany     | Fine (vstup napájania a LINE-OUT)                                             |

**PROSTREDIE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Prevádzková teplota | -40...+70 °C |
|---------------------|--------------|

**MECHANIKA**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Rozmery - v / š / h (ATX) | 52 × 32 × 82 mm |
|---------------------------|-----------------|

## Štandardy a protokoly

| Štandard | Poznámka |
|----------|----------|
|----------|----------|

### EMC a bezpečnosť

| Štandard               | Úroveň | Poznámka                                                                      |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EN 61000-6-2           |        | Odolnosť - priemyselné prostredie                                             |
| IEEE 1613              |        | Požiadavky na ochranu životného prostredia a testovanie   Elektrické rozvodne |
| EN 50130-4, 2. vydanie |        | Poplachové systémy - Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita                  |
| EN 55035               |        | EMC multimediálnych zariadení - požiadavky na odolnosť                        |
| EN 55032               |        | EMC multimediálnych zariadení - požiadavky na emisie                          |
| EN 62368-1             |        | Bezpečnostné požiadavky na zariadenia informačných technológií                |
| EN IEC 63000           |        | Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska smernice ROHS  |

## Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 06.08.2026 06:33:47