

Archív produktov

Stručný katalógový list METEL.EU

TWA-MIC - ARCHÍV

- Všesmerový elektretový mikrofón
- Vhodné na vonkajšie použitie
- Citlivosť -54 dB
- Impedancia 680 Ω
- Prenos zvuku cez Twist
- TWA-ATX-PoE-BOX
- Zvukové zosilňovače na pripojenie TWA-MIC-ECT k LINE-IN
- Podpora napájania cez PoE



Výroba ukončená

Elektretové mikrofóny sa používajú predovšetkým ako príslušenstvo k IP kamerám. Vzhľadom na to, že zvukové vstupy IP kamier sa môžu výrazne líšiť svojím vyhotovením, ponúkame verzie s MONO alebo STEREO 3,5 mm konektormi pre priame pripojenie k mikrofónnym vstupom a s predzosilňovačmi TWA-ATX pre IP kamery s linkovým pripojením.

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
BREAK-TWA-MIC-ECT-M	3-100-724
BREAK-TWA-MIC-ECT-SR	3-100-726



Technické parametre

BREAK-TWA-MIC-ECT

Šírka pásma	200 - 15 000 Hz
Výkon	BIAS
SN R	Min. 60 dB
Príkon	Max. 1,5 mA

PROSTREDIE

Prevádzková teplota	- 40... +75 (-20... 60) °C (MIC)
---------------------	----------------------------------

MECHANIKA

Rozmery - v / š / h (ATX)	52 × 32 × 82 mm
Rozmery - v / š / h (MIC)	34 × 30 × 100 mm

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnosť - priemyselné prostredie
IEEE 1613		Požiadavky na ochranu životného prostredia a testovanie Elektrické rozvodne
EN 50130-4, 2. vydanie		Poplachové systémy - Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita
EN 55035		EMC multimediálnych zariadení - požiadavky na odolnosť
EN 55032		EMC multimediálnych zariadení - požiadavky na emisie
EN 62368-1		Bezpečnostné požiadavky na zariadenia informačných technológií
EN IEC 63000		Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska smernice ROHS

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 05.08.2026 04:19:06