



Vonkajšie rozvádzače

Stručný katalógový list **METEL.EU**

Holder-OH

- Príslušenstvo na inštaláciu rozvádzačov na stĺp
- Dodáva sa s páskami a sponami Bandimex
- Holder-OH3215 a Holder-OH4320
- Priemer stĺpa 130 - 300 mm
- Holder-OH6425, OH7525, OH8625
- Priemer stĺpa 150 - 215 mm



Držiaky na montáž rozvádzačov radu OH na stĺpy sú vyrobené z oceľových profilov s povrchovou úpravou. Súčasťou balenia sú aj nerezové pásky a upevňovacie prvky systému Bandimex, ktoré zaručujú bezpečné upevnenie rozvádzačov na stĺpy.

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
Holder-OH3215	4-500-032
Holder-OH8625	4-500-025
Holder-OH6425	4-500-030
Holder-OH4320	4-500-028
Holder-OH7525	4-500-036



Technické parametre

Holder-OH3215

Povolené zaťaženie	15 kg
Priemer stĺpa	130 - 300 mm
Množstvo	2 ks
Pásik	2 ks

Holder-OH4320

Povolené zaťaženie	20 kg
Priemer stĺpa	100 - 300 mm
Množstvo	2 ks
Pásik	2 ks (1 ks s dĺžkou 1 m)

Držiak-OH6425

Povolené zaťaženie	100 kg
Priemer stĺpa	150 - 215 mm
Množstvo	2
Pásik	2 ks (1 ks s dĺžkou 70 cm)

Držiak-OH7525

Povolené zaťaženie	100 kg
Priemer stĺpa	150 - 215 mm
Množstvo	2
Pásik	2 ks (1 ks s dĺžkou 70 cm)

Holder-OH8625

Povolené zaťaženie	100 kg
Priemer stĺpa	150 - 215 mm
Množstvo	2
Pásik	2 ks (1 ks s dĺžkou 70 cm)

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
EN IEC 63000		Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska smernice ROHS

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 05.08.2026 03:03:14